

Instruktioner för användning – steg för steg

1. Stäng av inledningen och gör värmepumpsanläggningen helt strömlös
2. Öppna frontpanelen på inledningen och avlägsna respektive filter (luftreningsfilter samt "svarta filter")
3. Säkerställ att all elektronik är skyddad mot vätska
4. Dammsug försiktigt inledningens lameller med ett mjukt munstycke så löst damm försvinner.
5. Fyll upp flaskan med 500ml varmt kranvatten i den medföljande sprayflaskan.
6. Lägg i den miljövänliga rengöringstabletten i sprayflaskan och låt hela tabletten bli upplöst innan användning. I de flesta fall är rengöringstabletten upplöst inom 20–30 minuter. Ett tips för att påskynda upplösningen är att vänta med att sätta på munstycket på sprayflaskan.
7. När rengöringstabletten är helt upplöst kan du skruva på munstycket på flaskan. Det varma kranvattnet har nu blivit en mycket effektiv och miljövänlig rengöringsvätska.
8. Skaka sprayflaskan och börja städa med din hållbara värmepumpsrengöring. Spraya på alla delar av inledningens lameller. Börja spraya ovanifrån och fortsätt ner, se till att värmepumpsrengöringen tränger in överallt. Applicera endast **halva** flaskan och undvik att spraya på elektronik, väggar samt tapeter.
9. När du applicerat **halva** flaskan, låt rengöringen verka i ca 10–15 minuter.
10. Använd en tom PET-flaska eller en sprayflaska som du tidigare haft hemma och applicera munstycket från den medföljande sprayflaskan och fyll med varmt vatten.
11. Spraya med vatten på hela inledningens lameller. Värmepumpsrengöringen kommer att rinna ut via dräneringslangen. Undvik att spraya på väggar, tapeter samt elektronik.
12. Torka av inledningen med den medföljande microfiberduken.
13. Nu är värmepumpsrengöringen genomförd. Vänta i cirka 40–60 minuter innan du startar upp värmepumpsanläggningen på nytt.