

SVERIGEPUMPEN ANIMAIR HIGHTOWER



Lättplacerad och
enkel att installera

Golvstående modell



Animair

SE2023052500

Golvstående kraftpaket. Utmärkt för kommersiella lokaler

Animair Hightower är en golvstående modell som med sitt kraftfulla luftflöde och sin höga kapacitet passar perfekt för bilhallen, lagret, gymmet, serverrummet eller det öppna kontoret.

- ✓ A++ för enastående prestanda och energisnålhet
- ✓ Maximal luftdistribution till även de mest avlägsna platserna i rummet
- ✓ "Avoid me"-funktion för ideala temperaturer utan direktexponering av luftflödet
- ✓ Smart Touch Panel för snabb och enkel hantering
- ✓ Golden Fin-beläggning på kondensorn för extra lång livslängd och effektivitet
- ✓ 4-vägs luftflöde för fullständigt balanserad luftfördelning

Sverigepumpen Animairs kommersiella sortiment levereras med:

- Underhållsvärme
- Förmonterad vevhusvärmare
- Förmonterad värmekabel
- 5 års trygghet - (3 års garanti, 2 års försäkring*)

(*självrisk vid nyttjande av försäkring, f.n. 2500 kr)

Kinnan har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.



SVERIGEPUMPEN ANIMAIR HIGHTOWER

Teknisk data för golvstående inne/utedel



| | | | Animair Hightower |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| Kylkapacitet | Min-Max | kW | 3.52 - 15.68 |
| EER | | | 2,84 |
| Värmekapacitet | Min-Max | kW | 4.10 - 17.88 |
| COP | | | 3,16 |
| SEER | | Energiklass | 6.1 (A++) |
| SCOP | | Energiklass | 4,0 (A+) |
| "Seasonal Efficiency (enligt EN14825)" | Kyla | Pdesign (kW) | 14.1 |
| Spänning | | V | 380 - 415 |
| Anslutningseffekt | Kyla | W | 4 950 |
| Anslutningseffekt | Värme | W | 5 100 |
| Luftflöde | Max | m ³ /h | 2 413 |
| Ljudnivå (inndedel) | (Hi/med/lo) | dB(A) | 58/54/49 |
| Ljudnivå (utedel) | | dB(A) | 62,5 |
| Ljudtrycksnivå (inne/ute) | | dB(A) | 67/74 |
| Strömförsörjningskabel utomhus | | No xmm ² | 5 x 2.5 |
| Rekommenderad säkring | Inndedel/Utedel | A | 3 x 16/3 x 16 |
| Signalkablar | Inndedel/Utedel | Noxmm ² | 2 x 1.0 Shielded |
| Dimensioner inndedel | H x B x D | mm | 1925 x 610 x 390 |
| Dimensioner utedel | H x B x D | mm | 1333 x 952 x 410 |
| Nettovikt inddedel | | kg | 60.8 |
| Nettovikt utedel | | kg | 112.8 |
| Rördimension | Vätska Gas | | 3/8" - 5/8" |
| Max Rörlängd | | m | 65 |
| Förfyllt för | | m | 5 |
| Extrafyllning | | m | 24g |
| Köldmedia, mängd | | g | R32, 2900 |
| Driftsområde | Kyl drift (min/max) | °C | -15/+50 |
| | Värmedrift (min/max) | °C | -15/+30 |

Distributör



Kinnan AB
Traktorgatan 2
745 37 Enköping
www.kinnan.se

Återförsäljare