

# SVERIGEPUMPEN TRIPPEL



3 inndelar  
1 utdel



## Sverigepumpen Trippel Värm tre våningsplan samtidigt

Sverigepumpen Trippel är perfekt när du vill värma tre våningsplan samtidigt. Tre inndelar kopplade till samma utdel är en mycket smidig värmepumpslösning. Värm källaren, markplan, och övervåning samtidigt. Eller sätt inndelarna i tre sovrum, sätt på kyla och sov gott genom de varma sommarnätterna. Inbyggt WiFi erbjuder också röststyrning via kompatibla appar. Aerowings ser till att luften sprids optimalt.

**Sverigepumpen** har som äldsta distributör av värmepumpar i Norden varit med och utvecklat värmepumpen för Nordiska klimatet sedan starten 1989 tillsammans med våra tillverkare.

Kyl på  
sommaren

Värm på vintern

nanoe™ X

Marknadens bästa  
luftrening

Inbyggt  
WiFi

Styr och övervaka  
värmepumpen via app



AEROWING



nanoe™ X

# SVERIGEPUMPEN TRIPPEL

Teknisk data för väggmonterad inne/utedel



			<b>TRIPPEL</b>
Maximal Kapacitet			10,4 kW
VärmeKapacitet	Min-Max	kW	3,3-10,4
VärmeKapacitet vid -7	Max	kW	4,50
COP vid -7		W/W	3,95
SCOP	Nominell	Energiklass	4,2 (A+)
SEER	Nominell	Energiklass	8 (A++)
Anslutningseffekt Värme	Min-Max	kW	0,62-2,86
Årlig elförbrukning	Värme	kWh	1 733
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW	6,8 (1,9-8,0)
Anslutningseffekt Kyla	Min- Max	kW	0,27-2,37
Årlig elförbrukning	Kyla	kWh	298
Spänning		V	230
Lämplig Säkring		A	16
Rördimension	vätska - gas		1/4" - 3/8"
Min rörlängd		m	3
Max rörlängd, totalt		m	60
Max höjdskillnad		m	15
Köldmedia, mängd	R32, gas	kg	2,1
Förfylld utedel för totalt		m	30
Efterfyllning		g/m	20
Luftflöde (inne)	Värmedrift max	m <sup>3</sup> /h	710
Ljudnivå (innedel)	(Hi/Lo/s-lo)	dB(A)	42/30/20
Ljudnivå (utedel)		dB(A)	52
Dimensioner Innedel	H x B x D	mm	290/799/209
Dimensioner Utedel	H x B x D	mm	695/875/320
Driftsområde	Värmedrift Min/Max	°C	-25/+24
	Kyl drift Min/Max	°C	-10/+46
Nettovikt innedel		kg	8

Distributör



Kinnan AB  
Traktorgatan 2  
745 37 Enköping  
www.kinnan.se  
Tel: 0171 - 47 90 75

Återförsäljare